

Pinzas amperimétricas de la serie 330

FLUKE®



Fluke 337

Fluke 336 Fluke 335

Fluke 334 Fluke 333



LISTED



Verdadero valor eficaz

La forma más cómoda de realizar medidas de corriente

Las pinzas amperimétricas de la serie 330 de Fluke le ofrecen todas las funciones necesarias para adaptarse a su forma de trabajar. Gracias a su reducido tamaño caben perfectamente en lugares de difícil acceso. Los mandos están colocados de forma que las medidas puedan hacerse con una sola mano. Tiene una gran pantalla con retroiluminación (excepto el modelo 333) de fácil lectura y un botón de "retención de

lectura en pantalla". Medida de corrientes de arranque (excepto el modelo 333) para medir en el arranque de motores, sistemas de iluminación, etc.

Todos los modelos disponen de una garantía de 3 años.

Características

Funciones	333	334	335	336	337
Verdadero valor eficaz			●	●	●
Pantalla con retroiluminación		●	●	●	●
Desconexión automática	●	●	●	●	●
Retención de valores en pantalla	●	●	●	●	●
Corriente de arranque de motores		●	●	●	●
Indicación de batería baja	●	●	●	●	●
Pinza grande				●	●
MÍN/MÁX					●
Corriente AC/DC				●	●

Especificaciones

Funciones	Rango	333	334	335	336	337
Corriente AC	0-400,0 A	2% ± 5 cuentas				
	0-600,0 A		2% ± 5 cuentas	2% ± 5 cuentas	2% ± 5 cuentas	
	0-999,9 A					2% ± 5 cuentas
Factor de cresta	0-600,0 A			2,4 @ 500 A	3 @ 500 A	
	0-999,9 A			3 @ 500 A	2,0 @ 600 A	
						3 @ 500 A
						2,5 @ 600 A
						1,42 @ 1.000 A
Corriente DC	0-600,0 A				2% ± 5 cuentas	
	0-999,9 A					2% ± 5 cuentas
Corriente de arranque	Tiempo de integración		100 mS	100 mS	100 mS	100 mS
Tensión AC	0-600,0 V	1% ± 5 cuentas	1% ± 5 cuentas	1% ± 5 cuentas	1% ± 5 cuentas	1% ± 5 cuentas
Tensión DC	0-600,0 V	1% ± 5 cuentas	1% ± 5 cuentas	1% ± 5 cuentas	1% ± 5 cuentas	1% ± 5 cuentas
Resistencia	0-600,0 Ω	1,5% ± 5 cuentas	1,5% ± 5 cuentas	1,5% ± 5 cuentas	1,5% ± 5 cuentas	1,5% ± 5 cuentas
	0-6,000 Ω		1,5% ± 5 cuentas	1,5% ± 5 cuentas	1,5% ± 5 cuentas	1,5% ± 5 cuentas
Continuidad		≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Frecuencia	5-400 Hz					0,5% ± 5 cuentas

Accesorios incluidos

C33: Funda de transporte flexible, cables de medida TL75, 2 pilas alcalinas AA, hoja de instrucciones y hoja informativa de seguridad

Información de pedidos

Fluke 333 Pinza amperimétrica
 Fluke 334 Pinza amperimétrica
 Fluke 335 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz
 Fluke 336 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz
 Fluke 337 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz

Vida útil de las baterías: Pilas alcalinas, 150 horas

Tamaño (LxAxF):

238 mm x 79 mm x 41 mm (333, 334 y 335)
 251 mm x 79 mm x 41 mm (336 y 337)

Max Ø del conductor: 30 mm (333, 334, 335)
 42 mm (336, 337)

Peso: 0,312 kg
Garantía: 3 años

Accesorios recomendados



H3



TL223



L215